

Stuksvejsemaskiner

Hydraulisk stuksvejsemaskiner, beregnet til svejsning af trykrør til vand, gas og andre medier. Svejser både støbte og svejste fittings, så som bøjninger, tee og y-samlinger.

RITMO DELTA 160



- Arbejdsområde: Ø 63 - 160 mm.
- Basis maskine med 4 spændebakker, 2 hydrauliske cylindre med drypfri koblinger.
- Varmespejl med elektronisk styret temperatur.
- Høvl med sikkerhedsholder samt micro-switch der afbryder høvlen hvis denne ikke er monteret korrekt i basis maskinen.
- Hydraulik enhed, med manometer, aflastnings ventil samt kontrol håndtag.
- **Leveres som 230 V 50 Hz.**
- Standard reduktions sæt Ø 63 til 140 mm og 50 mm. kan leveres.

RITMO BASIC 250



- Arbejdsområde: Ø 75 - 250 mm.
- Basis maskine med 4 spændebakker, 2 hydrauliske cylindre med drypfri koblinger.
- Varmespejl med elektronisk styret temperatur.
- Høvl med sikkerhedsholder samt micro-switch der afbryder høvlen hvis denne ikke er monteret korrekt i basis maskinen.

- Hydraulik enhed, med manometer, aflastnings ventil samt kontrol håndtag.
- **Leveres som 230 V 50 Hz.**
- Standard reduktions sæt Ø 75 til 225.

RITMO BASIC 315



- Arbejdsområde: Ø 90 - 315 mm.
- Basis maskine med 4 spændebakker, 2 hydrauliske cylindre med drypfri koblinger.
- Varmespejl med elektronisk styret temperatur.
- Høvl med sikkerhedsholder samt micro-switch der afbryder høvlen hvis denne ikke er monteret korrekt i basis maskinen.
- Hydraulik enhed, med manometer, aflastnings ventil samt kontrol håndtag.
- **Leveres som 230 V 50 Hz.**
- Standard reduktions sæt Ø 90 til 280.