

Honda Generator EPS 243 TDE



Kraftigt, mobilt generatoranlæg med stor tankkapacitet, solide gummihjul og håndtag. Enkel og robust konstruktion og støjsvag i drift. Sikker strømforsyning hvor kravet er stor kapacitet og 3-faset strømforsyning.

Ydelse max.	24 kVA
Ydelse kontinuerlig	23 kVA
Vekselstrøm	3 faset 400V / 230 V
Frekvens	50 Hz
Ampere	1 ~ 230 V. 34.A / 3 ~ 400 V. 33.Z
Generatortype	Synkron
Spændingsregulering	Compound
Beskyttelsesgrad	IP 23
Stikdåser	1 CEE 16A, 2 stk. DK + 400 V.
Motortype	Kubota V 1505 - E2B, EUP-1
Cylindervolumen	1498 cm ³ .
Ydelse motor	27 kW / 36 hk.
Startsystem	Elektronisk
Tændingssystem	Elektronisk
Automatisk oliealarm	Ja
Tankkapacitet	73 ltr.
Brændstofforbrug	5 ltr./time
Støjniveau	69 dB. (A) 7 mtr.
Mål (L x B x H)	1700 x 740 x 1000 mm.
Vægt	572 kg tørvægt.